

GALVANİZ KAPLI ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu	
	Rulo	Boy Kesilmiş Levha
Sıcak Haddelenmiş, Asitlenmiş ve Sürekli	GHR	GHRC

Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri	
Çinko ile Kaplanmış Galvanizli Çelikler	DX51D+Z S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z SS GRADE 33 SS GRADE 40 CS TYPE B S320 GD+Z S350 GD+Z SS GRADE 50 SS GRADE 55	
HR Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	
	Minimum	Maksimum
1,60 - 2,5	700	1270
2,51 - 3,00	700	1255

SİPARİŞ AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 450 gr üzerindeki kaplamalar görüşmeye tabidir.
- 1,60-2.00 mm arası kalınlıklar hem GHR ve hem de GCR olarak üretilir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.



Asitle temizlenen sıcak haddelenmiş bobinler direkt olarak (GHR) ya da soğuk haddelendikten (GCR) sonra galvaniz hattında sürekli sıcak daldırma yöntemi ile çinko kaplanır. Galvaniz kaplama işlemi alt ve üst yüzey olmak üzere her iki yüzeye uygulanmaktadır.




GALVANİZ KAPLI ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu	
	Dilinmiş Rulo	Dilinmiş ve Boy Kesilmiş Levha
Sürekli Galvanizlenmiş	GCRS	GCRSC

Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri									
Çinko ile Kaplanmış Galvanizli Çelikler	Düşük Karbonlu		Çok Düşük Karbonlu		Yüksek Mukavemetli ve Alaşımli		Yüksek Mukavemetli ve Alaşımli		Yüksek Akma Dayanımlı Çift Fazlı	
	DX51D+Z DX52D+Z CS TYPE B		DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z		S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z HX260LAD+Z HX300LAD+Z		S350GD+Z HX340LAD+Z HX380LAD+Z HX420LAD+Z		HCT590X	
Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
0,25 - 0,25	20	1300								
0,26 - 0,29	20	1300								
0,30 - 0,39	20	1300			20	1300				
0,40 - 0,44	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
0,45 - 0,49	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
0,50 - 0,59	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
0,60 - 0,69	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
0,70 - 0,79	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
0,80 - 0,89	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
0,90 - 0,99	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
1,00 - 1,09	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
1,10 - 1,19	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
1,20 - 1,20	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
1,21 - 1,29	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300
1,30 - 1,39	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300
1,40 - 1,49	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300
1,50 - 1,59	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300
1,60 - 1,69	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300
1,70 - 1,79	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300
1,80 - 1,89	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300
1,90 - 2,00	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300

Not:

- 0,30 mm altındaki kalınlıklar siparişler görüşmeye tabidir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.
- Üretildiğimiz tüm çelik kaliteleri için dilme hattı kapabilitesi minimum 20 mm maksimum 1300 mm'dir.
- Boy kesme hattımıza alınabilecek 300-1300 mm genişliğindeki rulolar 400-6000 mm aralığındaki uzunluklarda kesilebilmektedir.



Soğuk/sıcak
haddelme sonrası



Asitle yüzeyi
temizlenmiş yassı
çeliklerin



Sıcak daldırma
yöntemiyle çinko
kaplanmasıyla
üretilebilir ürünlerdir.

GALVANİZ KAPLI ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu					
	Trapez (27/200)					
Sürekli Galvanizlenmiş	GCRT					
Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri					
Çinko ile Kaplanmış Galvanizli Çelikler	Düşük Karbonlu		Çok Düşük Karbonlu		Yüksek Mukavemetli	
	DX51D+Z DX52D+Z		DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z		S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z	
Kalınlık (mm)	Faydalı Genişlik (mm)		Faydalı Genişlik (mm)		Faydalı Genişlik (mm)	
	5 Hadveli	6 Hadveli	5 Hadveli	6 Hadveli	5 Hadveli	6 Hadveli
0,20 - 0,25						
0,26 - 0,39	800	1000				
0,40 - 0,49	800	1000	800		800	
0,50 - 0,59	800	1000	800		800	
0,60 - 0,69	800	1000	800	1000	800	
0,70 - 0,79	800	1000	800	1000	800	
0,80 - 0,89	800	1000	800	1000	800	1000
0,90 - 0,99	800	1000	800	1000	800	1000
1,00 - 1,09	800	1000	800	1000	800	1000
1,10 - 1,20	800	1000	800	1000	800	1000

Not:

- 0.30 mm altındaki kalınlıklar siparişler görüşmeye tabidir.
- Trapez için minimum sipariş boyu 600 mm, maksimum 14000 mm'dir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.

