

ÇİNKO ve ORGANİK KAPLANMIŞ BOYALI ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu							
	Rulo		Boy Kesilmiş Levha					
Sürekli Galvanizlenmiş ve Boyanmış	PPG		PPGC					
Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri							
Çinko ve Boya ile Kaplanmış Çelikler	Düşük Karbonlu		Çok Düşük Karbonlu		Yüksek Mukavemetli		Yüksek Mukavemetli	
	DX51D+Z S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z CS TYPE B SS GRADE 33		DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z		S320GD+Z		S350GD+Z	
CRF Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
0,20 - 0,23								
0,24 - 0,25	700	1169						
0,26 - 0,29	700	1250						
0,30 - 0,39	700	1250			700	1200		
0,40 - 0,44	700	1250	700	1175	700	1250		
0,45 - 0,50	700	1270	700	1175	700	1270		
0,51 - 0,59	700	1270	700	1175	700	1270		
0,60 - 0,69	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270
0,70 - 0,79	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270
0,80 - 0,89	700	1250	700	1250	700	1250	700	1270
0,90 - 0,99	700	1200	700	1200	700	1200	700	1270
1,00 - 1,16	700	1200	700	1200	700	1200	700	1270

Not:

- 0.30 mm altı kalınlıklar görüşmeye tabidir.
- Boy kesme hat kapasitesinin minimum 400 mm maksimum 6000 mm 'dir.
- Maksimum sipariş genişliği 1300 mm'dir. 1271-1300 mm arası genişlikler görüşmeye tabidir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.

BOYA KAPLANMIŞ ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu	
	Dilinmiş Rulo	Dilinmiş ve Boy Kesilmiş Levha
Sürekli Galvanizlenmiş ve Boyanmış	PPGS	PPGSC

Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri					
Çinko ve Boya ile Kaplanmış Çelikler	Düşük Karbonlu		Çok Düşük Karbonlu		Yüksek Mukavemetli	
	DX51D+Z DX52D+Z CS TYPE B		DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z		S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z	
Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
0,25 - 0,25	20	1300				
0,26 - 0,26	20	1300				
0,27 - 0,29	20	1300				
0,30 - 0,39	20	1300			20	1300
0,40 - 0,44	20	1300	20	1300	20	1300
0,45 - 0,49	20	1300	20	1300	20	1300
0,50 - 0,50	20	1300	20	1300	20	1300
0,51 - 0,59	20	1300	20	1300	20	1300
0,60 - 0,69	20	1300	20	1300	20	1300
0,70 - 0,79	20	1300	20	1300	20	1300
0,80 - 0,89	20	1300	20	1300	20	1300
0,90 - 0,99	20	1300	20	1300	20	1300
1,00- 1,09	20	1300	20	1300	20	1300
1,10- 1,19	20	1300	20	1300	20	1300
1,20- 1,20	20	1300	20	1300	20	1300

Not:

- 0.30 mm altındaki kalınlıklar siparişler görüşmeye tabidir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.
- Üretilebildiği tüm çelik kaliteleri için dilme hattı kapasitesiminimum 20 mm maksimum 1300 mm'dir.
- Boy kesme hattımız alılabilecek 300-1300 mm genişliğindeki rulolar 400-6000 mm aralığındaki uzunluklarda kesilebilmektedir.

BOYA KAPLANMIŞ ÜRÜNLER

	Ürün Grubu
Ürün Tipi	Trapez (27/200)
Sürekli Galvanizlenmiş ve Boyanmış	PPGT

Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri					
Çinko ve Boya ile Kaplanmış Çelikler	Düşük Karbonlu		Çok Düşük Karbonlu		Yüksek Mukavemetli	
	DX51D+Z DX52D+Z CD TYPE B		DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z		S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z	
Kalınlık (mm)	Faydalı Genişlik (mm)		Faydalı Genişlik (mm)		Faydalı Genişlik (mm)	
	5 Hadveli	6 Hadveli	5 Hadveli	6 Hadveli	5 Hadveli	6 Hadveli
0,20 - 0,25	800					
0,26 - 0,39	800	1000				
0,40 - 0,49	800	1000	800		800	
0,50 - 0,59	800	1000	800		800	
0,60 - 0,69	800	1000	800	1000	800	
0,70 - 0,79	800	1000	800	1000	800	
0,80 - 0,89	800	1000	800	1000	800	1000
0,90 - 0,99	800	1000	800	1000	800	1000
1,00 - 1,09	800	1000	800	1000	800	1000
1,10 - 1,20	800	1000	800	1000	800	1000

Not:

- 0.30 mm altındaki kalınlıklar siparişler görüşmeye tabidir. • Trapez için minimum sipariş boyu 600 mm maksimum 14000 mm'dir.