

**SOĞUK HADDELENMİŞ VE YIĞIN TAVLANMIŞ RULOLAR, KENAR KESMELİ RULOLAR VE BOY VE KENAR KESİLMİŞ LEVHALAR**

| Ürün Tipi       | Ürün Grubu |                    |                    |                                  |
|-----------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
|                 | Rulo       | Kenar Kesmeli Rulo | Boy Kesilmiş Levha | Kenar Kesmeli Boy Kesilmiş Levha |
| Yığın Tavlanmış | BCR        | BCRK               | BCRC               | BCRKC                            |

| Çelik Tipi                                                     | Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri  |                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Soğuk Haddelenmiş Çekme ve Derin Çekme İşlemine Uygun Çelikler | Düşük Karbonlu Kaliteler                             | Düşük Karbonlu Emaye Kaliteler |
|                                                                | DC01 DC05 CS TB 1006<br>DC03 DC06 CS TB 1008<br>DC04 | DC01EK<br>DC04EK               |

| Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) |          |
|---------------|---------------|----------|
|               | Minimum       | Maksimum |
| 0,20 - 0,24   | 700           | 1100     |
| 0,25 - 0,29   | 700           | 1200     |
| 0,30 - 0,34   | 700           | 1250     |
| 0,35 - 0,44   | 700           | 1250     |
| 0,45 - 1,20   | 700           | 1270     |

**Not:**

- Kesilecek boy 400-6000 mm arasındadır.
- 0.30 mm kalınlığının altındaki siparişler görüşmeye tabidir.
- 1,20 mm üzerindeki kalınlıklar görüşmeye tabidir.
- DC05 ve DC06 ürünler için 0.50-0.90 mm aralığı dışında gelen siparişler görüşmeye tabidir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.

## SOĞUK HADDELENMİŞ VE SÜREKLİ TAVLANMIŞ RULOLAR, KENAR KESMELİ RULOLAR VE BOY VE KENAR KESİLMİŞ LEVHALAR

| Ürün Tipi                                                      | Ürün Grubu                                          |                    |                    |                                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
|                                                                | Rulo                                                | Kenar Kesmeli Rulo | Boy Kesilmiş Levha | Kenar Kesmeli Boy Kesilmiş Levha |
| Sürekli Tavlanmış                                              | CCR                                                 | CCRK               | CCRC               | CCRKC                            |
| Çelik Tipi                                                     | Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri |                    |                    |                                  |
| Soğuk Haddelenmiş Çekme ve Derin Çekme İşlemine Uygun Çelikler | Düşük Karbonlu                                      |                    | Çok Düşük Karbonlu |                                  |
|                                                                | DC01<br>DC03<br>DC01EK<br>CS TB 1006                |                    | DC04<br>DC04EK     |                                  |
| Kalınlık (mm)                                                  | Genişlik (mm)                                       |                    | Genişlik (mm)      |                                  |
|                                                                | Minimum                                             | Maksimum           | Minimum            | Maksimum                         |
| 0,20 - 0,23                                                    | 700                                                 | 1100               |                    |                                  |
| 0,24 - 0,25                                                    | 700                                                 | 1100               |                    |                                  |
| 0,26 - 0,27                                                    | 700                                                 | 1200               |                    |                                  |
| 0,28 - 0,29                                                    | 700                                                 | 1200               |                    |                                  |
| 0,30 - 0,34                                                    | 700                                                 | 1250               | 700                | 1175                             |
| 0,35 - 0,44                                                    | 700                                                 | 1270               | 700                | 1175                             |
| 0,45 - 0,49                                                    | 700                                                 | 1270               | 700                | 1270                             |
| 0,50 - 0,59                                                    | 700                                                 | 1270               |                    |                                  |
| 0,60 - 0,80                                                    | 700                                                 | 1270               |                    |                                  |

## Not:

- Kesilecek boy 400-6000 mm arasındadır.
- 0,30 mm kalınlığının altındaki siparişler görüşmeye tabidir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.

## DİLİNMİŞ RULOLAR VE DİLİNMİŞ VE BOY KESİLMİŞ LEVHALAR

| Ürün Tipi         | Ürün Grubu    |                                |
|-------------------|---------------|--------------------------------|
|                   | Dilinmiş Rulo | Dilinmiş ve Boy Kesilmiş Levha |
| Yığın Tavlanmış   | BCRS          | BCRSC                          |
| Sürekli Tavlanmış | CCRS          | CCRSC                          |

| Çelik Tipi                                                     | Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri                    |          |                                      |          |                   |          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|-------------------|----------|
| Soğuk Haddelenmiş Çekme ve Derin Çekme İşlemine Uygun Çelikler | Yığın Tavlanmış                                                        |          | Sürekli Tavlanmış                    |          | Sürekli Tavlanmış |          |
|                                                                | DC01<br>DC03<br>DC04<br>DC05<br>DC06<br>DC01EK<br>DC04EK<br>CS TB 1006 |          | DC01<br>DC03<br>DC01EK<br>CS TB 1006 |          | DC04<br>DC04EK    |          |
| Kalınlık (mm)                                                  | Genişlik (mm)                                                          |          | Genişlik (mm)                        |          | Genişlik (mm)     |          |
|                                                                | Minimum                                                                | Maksimum | Minimum                              | Maksimum | Minimum           | Maksimum |
| 0,25 - 0,25                                                    | 20                                                                     | 1300     | 20                                   | 1300     |                   |          |
| 0,26 - 0,26                                                    | 20                                                                     | 1300     | 20                                   | 1300     |                   |          |
| 0,27 - 0,29                                                    | 20                                                                     | 1300     | 20                                   | 1300     |                   |          |
| 0,30 - 0,44                                                    | 20                                                                     | 1300     | 20                                   | 1300     | 20                | 1300     |
| 0,45 - 0,59                                                    | 20                                                                     | 1300     | 20                                   | 1300     | 20                | 1300     |
| 0,60 - 0,80                                                    | 20                                                                     | 1300     | 20                                   | 1300     | 20                | 1300     |
| 0,81 - 0,90                                                    | 20                                                                     | 1300     |                                      |          |                   |          |
| 0,91 - 1,00                                                    | 20                                                                     | 1300     |                                      |          |                   |          |
| 1,01 - 1,10                                                    | 20                                                                     | 1300     |                                      |          |                   |          |
| 1,11 - 1,20                                                    | 20                                                                     | 1300     |                                      |          |                   |          |

## Not:

- 0,30 mm kalınlığının altındaki siparişler görüşmeye tabidir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.
- Üretilebildiğimiz tüm çelik kaliteleri için dilme hattı kapasitesi minimum 20mm, maksimum 1300mm'dir.
- Boy kesme hattımıza alınabilecek 300-1300 mm genişliğindeki rulolar 400-6000 mm aralığındaki uzunluklarda kesilebilmektedir.