

Boyalı ürünler, aşağıdaki tabloda belirtilen, EN 10346:2015 e göre üretilen galvanizli çelik kalitelerinin, EN10169:2010 standardına uygun olarak boyanması ile elde edilirler.

ÇİNKO ve ORGANİK KAPLANMIŞ BOYALI ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu							
	Rulo		Boy Kesilmiş Levha					
Sürekli Galvanizlenmiş ve Boyanmış	PPG		PPGC					
Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri							
Çinko ve Boya ile Kaplanmış Çelikler	Düşük Karbonlu		Çok Düşük Karbonlu		Yüksek Mukavemetli		Yüksek Mukavemetli	
	DX51D+Z S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z CS TYPE B SS GRADE 33		DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z		S320GD+Z		S350GD+Z	
CRF Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
0,20 - 0,23								
0,24 - 0,25	700	1169						
0,26 - 0,29	700	1250						
0,30 - 0,39	700	1250			700	1200		
0,40 - 0,44	700	1250	700	1175	700	1250		
0,45 - 0,50	700	1270	700	1175	700	1270		
0,51 - 0,59	700	1270	700	1175	700	1270		
0,60 - 0,69	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270
0,70 - 0,79	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270
0,80 - 0,89	700	1250	700	1250	700	1250	700	1270
0,90 - 0,99	700	1200	700	1200	700	1200	700	1270
1,00 - 1,16	700	1200	700	1200	700	1200	700	1270

Not:

• 0,30 mm altı kalınlıklar görüşmeye tabidir.

• Boy kesme hat kapasitesinin minimum 400 mm maksimum 6000 mm 'dir.

• Maksimum sipariş genişliği 1300 mm'dir. 1271- 1300 mm arası genişlikler görüşmeye tabidir.

• Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.

BOYA KAPLANMIŞ ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu					
	Dilinmiş Rulo			Dilinmiş ve Boy Kesilmiş Levha		
Sürekli Galvanizlenmiş ve Boyanmış	PPGS			PPGSC		

Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri					
Çinko ve Boya ile Kaplanmış Çelikler	Düşük Karbonlu		Çok Düşük Karbonlu		Yüksek Mukavemetli	
	DX51D+Z DX52D+Z CS TYPE B		DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z		S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z	
Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
0,25 - 0,25	20	1300				
0,26 - 0,26	20	1300				
0,27 - 0,29	20	1300				
0,30 - 0,39	20	1300			20	1300
0,40 - 0,44	20	1300	20	1300	20	1300
0,45 - 0,49	20	1300	20	1300	20	1300
0,50 - 0,50	20	1300	20	1300	20	1300
0,51 - 0,59	20	1300	20	1300	20	1300
0,60 - 0,69	20	1300	20	1300	20	1300
0,70 - 0,79	20	1300	20	1300	20	1300
0,80 - 0,89	20	1300	20	1300	20	1300
0,90 - 0,99	20	1300	20	1300	20	1300
1,00- 1,09	20	1300	20	1300	20	1300
1,10- 1,19	20	1300	20	1300	20	1300
1,20- 1,20	20	1300	20	1300	20	1300

Not:
0.30 mm altındaki kalınlıklar görülmeye tabidir.
Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.
Üretildiğimiz tüm çelik kaliteleri için dilme hattı kabiliyeti minimum 20 mm maksimum 1300 mm'dir.
Boy kesme hattımıza alınabilecek 300-1300 mm genişliğindeki rulolar 400-6000 mm aralığındaki uzunluklarda kesilebilmektedir.

BOYA KAPLANMIŞ ÜRÜNLER

	Ürün Grubu
Ürün Tipi	Trapez (27/200)
Sürekli Galvanizlenmiş ve Boyanmış	PPGT

Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri					
Çinko ve Boya ile Kaplanmış Çelikler	Düşük Karbonlu		Çok Düşük Karbonlu		Yüksek Mukavemetli	
	DX51D+Z DX52D+Z CD TYPE B		DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z		S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z	
Kalınlık (mm)	Faydalı Genişlik (mm)		Faydalı Genişlik (mm)		Faydalı Genişlik (mm)	
	5 Hadveli	6 Hadveli	5 Hadveli	6 Hadveli	5 Hadveli	6 Hadveli
0,20 - 0,25	800					
0,26 - 0,39	800	1000				
0,40 - 0,49	800	1000	800		800	
0,50 - 0,59	800	1000	800		800	
0,60 - 0,69	800	1000	800	1000	800	
0,70 - 0,79	800	1000	800	1000	800	
0,80 - 0,89	800	1000	800	1000	800	1000
0,90 - 0,99	800	1000	800	1000	800	1000
1,00 - 1,09	800	1000	800	1000	800	1000
1,10 - 1,20	800	1000	800	1000	800	1000

Not:

- 0,30 mm altındaki kalınlıklar görmeye tabidir.
- Trapez için minimum sipariş boyu 600 mm maksimum 14000 mm'dir
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.