

SOĞUK HADDELENMİŞ VE GALVANİZLENMİŞ RULO SAÇLAR														
Ürün Tipi	Ürün Grubu													
	Rulo		Kenar Kesilmiş Rulo		Boy Kesilmiş Levha		Kenar Kesmeli Boy Kesilmiş Levha							
Sürekli Galvanizlenmiş	GCR		GCRK		GCRC		GCRKC							
Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri													
Çinko ile Kaplanmış Galvanizli Çelikler	DX51D+Z S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z SS GRADE 33 SS GRADE 40 CS TYPE B		DX52D+Z		DX53D+Z		DX54D+Z		DX56D+Z		S320GD+Z S350GD+Z SS GRADE 50		SS GRADE 80	
CRF Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
0,24 - 0,25	700	1130												
0,26 - 0,26	700	1170												
0,27 - 0,27	700	1200												
0,28 - 0,29	700	1250												
0,30 - 0,39	700	1270												
0,40 - 0,43	700	1270	700	1270									700	1270
0,44 - 0,49	700	1270	700	1270	700	1260	700	1260					700	1270
0,50 - 0,50	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270			700	1270
0,51 - 0,59	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270			700	1270
0,60 - 0,69	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270
0,70 - 0,79	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270
0,80 - 0,89	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270
0,90 - 0,99	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270			700	1270	700	1270
1,00 - 1,20	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270			700	1270	700	1270
1,21 - 1,60	700	1270	700	1270							700	1270	700	1270
1,61 - 2,00	700	1270	700	1270							700	1270	700	1270

Boy kesme hat kapasitesi minimum 400 mm maksimum 6000 mm'dir.
1,60-2,00 mm arası kalınlıklar hem GHR ve hem de GCR olarak üretililebilir.
Maksimum sipariş genişliği 1300 mm'dir. 1271- 1300 mm arası genişlikler görüşmeye tabidir.
Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.
HX260LAD+Z, HX300LAD+Z, HX340LAD+Z, HX 380LAD+Z, HX240LAD+Z ve HX500LAD+Z kaliteleri görüşmeye tabidir.

Ürün Tipi	Ürün Grubu	
	Rulo	Boy Kesilmiş Levha
Sıcak Haddelenmiş, Asitlenmiş ve Sürekli	GHR	GHRC

Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri	
Çinko ile Kaplanmış Galvanizli Çelikler	DX51D+Z S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z SS GRADE 33 SS GRADE 40 CS TYPE B S320 GD+Z S350 GD+Z SS GRADE 50 SS GRADE 55	
HR Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	
	Minimum	Maksimum
1,60 - 2,5	700	1270
2,51 - 3,00	700	1255

SİPARİŞ AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 450 gr üzerindeki kaplamalar görüşmeye tabidir.
- 1,60-2.00 mm arası kalınlıklar hem GHR ve hem de GCR olarak üretilir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.

SOĞUK HADDELENMİŞ, GALVANİZLENMİŞ, DİLİNMİŞ RULO VEYA BOY KESİLMİŞ LEVHA

Ürün Tipi	Ürün Grubu	
	Dilinmiş Rulo	Dilinmiş ve Boy Kesilmiş Levha
Sürekli Galvanizlenmiş	GCRS	GCRSC

Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri									
Çinko ile Kaplanmış Galvanizli Çelikler	Düşük Karbonlu		Çok Düşük Karbonlu		Yüksek Mukavemetli ve Alaşımlı		Yüksek Mukavemetli ve Alaşımlı		Yüksek Akma Dayanımlı Çift Fazlı	
	DX51D+Z DX52D+Z CS TYPE B		DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z		S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z HX260LAD+Z HX300LAD+Z		S350GD+Z HX340LAD+Z HX380LAD+Z HX420LAD+Z		HCT590X	
Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
0,25 - 0,25	20	1300								
0,26 - 0,29	20	1300								
0,30 - 0,39	20	1300			20	1300				
0,40 - 0,44	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
0,45 - 0,49	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
0,50 - 0,59	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
0,60 - 0,69	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
0,70 - 0,79	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
0,80 - 0,89	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
0,90 - 0,99	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
1,00 - 1,09	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
1,10 - 1,19	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
1,20 - 1,20	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
1,21 - 1,29	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300
1,30 - 1,39	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300
1,40 - 1,49	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300
1,50 - 1,59	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300
1,60 - 1,69	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300
1,70 - 1,79	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300
1,80 - 1,89	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300
1,90 - 2,00	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300

Not:

- 0.30 mm altındaki kalınlıklar siparişler görüşmeye tabidir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.
- Üretebildiğimiz tüm çelik kaliteleri için dilme hattı kabiliyeti minimum 20 mm maksimum 1300 mm'dir.
- Boy kesme hattımıza alınabilecek 300-1300 mm genişliğindeki rulolar 400-6000 mm aralığındaki uzunluklarda kesilebilmektedir.

SOĞUK HADDELENMİŞ, GALVANİZLENMİŞ TRAPEZ

Ürün Tipi	Ürün Grubu	
	Trapez (27/200)	
Sürekli Galvanizlenmiş	GCRT	

Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri					
Çinko ile Kaplanmış Galvanizli Çelikler	Düşük Karbonlu		Çok Düşük Karbonlu		Yüksek Mukavemetli	
	DX51D+Z DX52D+Z		DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z		S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z	
Kalınlık (mm)	Faydalı Genişlik (mm)		Faydalı Genişlik (mm)		Faydalı Genişlik (mm)	
	5 Hadveli	6 Hadveli	5 Hadveli	6 Hadveli	5 Hadveli	6 Hadveli
0,20 - 0,25						
0,26 - 0,39	800	1000				
0,40 - 0,49	800	1000	800		800	
0,50 - 0,59	800	1000	800		800	
0,60 - 0,69	800	1000	800	1000	800	
0,70 - 0,79	800	1000	800	1000	800	
0,80 - 0,89	800	1000	800	1000	800	1000
0,90 - 0,99	800	1000	800	1000	800	1000
1,00 - 1,09	800	1000	800	1000	800	1000
1,10 - 1,20	800	1000	800	1000	800	1000

Not:

- 0.30 mm altındaki kalınlıklar siparişler görüşmeye tabidir.
- Trapez için minimum sipariş boyu 600 mm, maksimum 14000 mm'dir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.