

SOĞUK HADDELENMİŞ FULL HARD RULOLAR VE BOY KESİLMİŞ LEVHALAR

Ürün Tipi	Ürün Grubu	
	Rulo	Boy Kesilmiş Levha
Fullhard	CRF	CRFC

Çelik Tipi	Yığın Tavlama, Sürekli Tavlama ve Sürekli Galvanizleme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri				Genel Yapı Çeliği Kaliteleri			
Soğuk Haddelenmiş, Full Hard Ürünler	Düşük Karbonlu		Çok Düşük Karbonlu		Orta Mukavemetli		Çember İmalatına Uygun	
	FDC01 FDC03 SAE 1006 SAE 1008		FDC04		S215G SAE 1010 SAE 1012 SAE 1015 SAE 1016		TTS215G	
Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
0,20 - 0,23	700	1190						
0,24 - 0,25	700	1250						
0,26 - 0,39	700	1250						
0,40 - 0,44	700	1250	700	1250	700	1000	700	1000
0,45 - 0,59	700	1270	700	1250	700	1000	700	1000
0,60 - 0,69	700	1270	700	1270	700	1100	700	1100
0,70 - 0,79	700	1270	700	1270	700	1200	700	1200
0,80 - 0,89	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270
0,90 - 0,99	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270
1,00 - 1,20	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270
1,21 - 2,00	700	1270			700	1270	700	1270

Not:

- Kesilecek boy 400-6000 mm arasındadır.
- 0.20 mm kalınlığının altındaki siparişler görülmeye tabidir.
- Maksimum sipariş genişliği 1300 mm'dir. 1271-1300 mm arası genişlikler görülmeye tabidir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.