

KALAY-KROM KAPLI TEK EZMELİ TENEKE ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu	
	Rulo	Boy Kesilmiş Levha
Tek Ezmeli Yığın Tavlanmış	TNB-TFB	TNBC-TFBC
Tek Ezmeli Sürekli Tavlanmış	TNC-TFC	TNCC-TFCC

Çelik Tipi	Çelik Kaliteleri			
Yığın Tavlanmış	TS230, TS245, TS260 TS275, TS290, TS340, T-1BA, T-2BA, T-3BA, T-4BA			
Sürekli Tavlanmış	TH275, TH360, TH415, TH435, T-3CA, T-4CA, T-5CA		TH230, TH245, TH260	
Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)		Genişlik (mm)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
0,160 - 0,239	700	1100	700	1100
0,240 - 0,259	700	1169	700	1175
0,260 - 0,449	700	1235	700	1175
0,450 - 0,600	700	1255	700	1175

Not:

- 0,45 mm ve üzeri kalınlıklar pazarlığa tabidir.
- TS230, TS340, TH245, TH260, TH340, TH360 kaliteleri pazarlığa tabidir.
- Tabloda belirtilmeyen teknik sorular için Müşteri Teknik Hizmetleri ile iletişime geçilmelidir.
- Boy kesme için minimum sipariş uzunluğu 450 mm ve maksimum 1200 mm'dir.
- 1200 mm'nin üzerindeki uzunluklar pazarlığa tabidir.

KALAY-KROM KAPLI ÇİFT EZMELİ TENEKE ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu	
	Rulo	Boy Kesilmiş
Çift Ezmeli Yığın Tavlanmış	DTNB-DTFB	DTNBC-DTFBC
Çift Ezmeli, Sürekli Tavlanmış	DTNC-DTFC	DTNCC-DTFCC

Çelik Tipi	Çelik Kaliteleri			
Çift Ezmeli	Yığın Tavlanmış		Sürekli Tavlanmış	
	TS520, TS550, DR-7.5BA, DR-8BA		TH520, TH550, TH580, TH620, TH520K, TH550K, DR-7.5CA, DR-8CA, DR-8.5CA, DR-9CA	
Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)			
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
0,130 - 0,165	700	1100	700	1100
0,170 - 0,190	700	1169	700	1100
0,195 - 0,215	700	1235	700	1169
0,220 - 0,300	700	1235	700	1200

Not:

- 1200 mm üzeri boylar görüşmeye tabidir.
- TH480 ve TS480 kaliteleri görüşmeye tabidir.
- Boy kesme için minimum sipariş uzunluğu 450 mm maksimum 1200 mm'dir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.